

Price : 47,71 EUR



### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome del prodotto	ClimaSys CV
Tipo di prodotto o componente	Ventilatore
Type of filter	Standard
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 85 m <sup>3</sup> /h a 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 98 m <sup>3</sup> /h a 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	175...253 V
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz

### Caratteristiche tecniche

Absorbed power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
Corrente nominale [In]	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 170 mm
Larghezza	Esterno: 150 mm
Profondità	Esterno: 62 mm
Dimensioni foro	125 x 125 mm
Peso prodotto	0,78 kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
Temperatura ambiente operativa	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	50 Pa portata 0 m <sup>3</sup> /h
Collegamenti - morsetti	Connettore Faston
Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale

1 griglia uscita: fronte  
1 schema di taglio  
1 cavo alimentazione

Condizioni d'impiego	La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito Pulire e sostituire il filtro regolarmente Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna
----------------------	--

## Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	911 g
Altezza imballo 1	8,1 cm
Larghezza imballo 1	15,5 cm
Lunghezza imballo 1	17,5 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------