

Schede dati dei prodotti

Caratteristiche

XZCC12FDM40B

femmina, M12, 4 pins, connettore dritto, pressacavo Pg7

Price : 5,76 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Categoria accessori	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M12, 4 pin
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm ² / capacità di serraggio 3...6 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 7
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	125 V CA 150 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistenza contatto	8000 μΩ
Peso prodotto	0,02 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente operativa	-40...85 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	26 g
Altezza imballo 1	2,3 cm
Larghezza imballo 1	7,8 cm

Lunghezza imballo 1	9,5 cm
Tipo unità imballo 2	BAG
Numero unità imballo 2	1
Peso imballo 2	26 g
Altezza imballo 2	2,3 cm
Larghezza imballo 2	7,8 cm
Lunghezza imballo 2	9,5 cm
Tipo unità imballo 3	S02
Numero unità imballo 3	100
Peso imballo 3	2,948 kg
Altezza imballo 3	15 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------