

Schede dati dei prodotti

Caratteristiche

XZCC12FCM40B

femmina, M12, 4 pins, connettore a 90°,
pressacavo Pg7

Price : 5,73 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Categoria accessori	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 4 pin
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm ² / capacità di serraggio 3...6 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 7
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	125 V CA 150 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistenza contatto	8000 μΩ
Peso prodotto	0,02 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente operativa	-40...85 °C

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	0,028 kg
Altezza imballo 1	0,250 dm
Larghezza imballo 1	0,900 dm
Lunghezza imballo 1	0,700 dm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------