Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

XZCP1141L2
Connettori precablati XZ - femmina dritto - M12 - 4 pins - cavo PUR 2 m

Green Premium™

Price : 10,20 EUR

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Categoria accessori	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M12, 4 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	2 m
Diametro esterno cavo	5,2 mm
Composizione cavi	4 x 0,34 mm²
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 µΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,09 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K IP65 IP67
Certificazioni prodotto	CULus

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura ambiente operativa	-40…80 °C statico -5…80 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-40…80 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	74 g
Altezza imballo 1	3,4 cm
Larghezza imballo 1	23,5 cm
Lunghezza imballo 1	29,2 cm
Tipo unità imballo 2	BAG
Numero unità imballo 2	1
Peso imballo 2	74 g
Altezza imballo 2	3,4 cm
Larghezza imballo 2	23,5 cm
Lunghezza imballo 2	29,2 cm
Tipo unità imballo 3	S02
Numero unità imballo 3	40
Peso imballo 3	3,235 kg
Altezza imballo 3	15 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months