



Price : 129,95 EUR



## Presentazione

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys GV2
Nome dispositivo	GV2ME
Applicazione	Motore
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico

## Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Categoria di utilizzazione	AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 Categoria A conforme a IEC 60947-2
Frequenza di rete	50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
Tipologia fissaggio	35 mm symmetrical DIN rail: clipped Panel: screwed (with adaptor plate)
Posizione di funzionamento	Any position
Potenza motore in kW	15 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 18.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz 22 kW at 690 V AC 50/60 Hz
Potere di interruzione	3 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 4 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics]	100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 75 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 75 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Tipo di controllo	Pulsante

Corrente nominale [In]	32 A
Thermal protection adjustment range	24...32 A
Corrente di sgancio magnetico	416 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	32 A conforme a IEC 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	IEC 60947-2 6 kV
Dissipazione energia per polo	2,5 W
Durata meccanica	100000 cicli
Durata elettrica	100000 cicli per AC-3 a 440 V
Massima velocità operativa	25 cicli/h
Servizio nominale	Continuo conforme a IEC 60947-4-1
Coppia di serraggio	1.7 N.m on screw clamp terminals
Attitudine al sezionamento	Si conforme a IEC 60947-1
Sensibilità mancanza di fase	Yes conforming to IEC 60947-4-1
Altezza	89 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	78,5 mm
Peso netto prodotto	0,26 kg

## Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1
Certificazioni prodotto	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of shipping) DNV-GL RINA
Trattamento di protezione	TH
Grado di protezione IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grado di protezione IK	IK04
Temperatura ambiente operativa	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforming to IEC 60695-2-1
Altitudine di funzionamento	2000 m

## Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	281,67 g
Altezza imballo 1	4,6 cm
Larghezza imballo 1	8,7 cm
Lunghezza imballo 1	9,4 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------