



Price : 8,50 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XALE
Tipo di prodotto o componente	Stazione di controllo vuota
Nome dispositivo	XALE
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
Numero di fori	3 fori
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Light grey (RAL 7035)
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Ingresso cavo	2 knock-outs, clamping capacity: 20 mm 6 knock-outs for ISO M20
Vendita quantità indivisibile	5
Grado di protezione IP	IP54 conforme a IEC 60529

Caratteristiche tecniche

Stile assemblaggio	Per montaggio cliente
Peso prodotto	0,1 kg
Simbologia	CE

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...55 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Class II conforming to IEC 60536
Grado di protezione IK	IK05 conforming to EN 50102
Norme di riferimento	EN/IEC 62208

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	94 g
Altezza imballo 1	9,5 cm
Larghezza imballo 1	7,5 cm
Lunghezza imballo 1	15 cm
Tipo unità imballo 2	BB1
Numero unità imballo 2	5
Peso imballo 2	549 g
Altezza imballo 2	8,3 cm
Larghezza imballo 2	12,2 cm
Lunghezza imballo 2	33,4 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	30
Peso imballo 3	3,677 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------