Scheda dati Caratteristiche

RUZC2M

Base RUZ - contatto misto - 10 A - < 250V - connettore - per relè RUMC2..



Price: 4,20 EUR



Presentazione

1 TOSCITIOZIONO		
Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays	
Tipo di prodotto o componente	Presa	
Sistemazione morsetti contatto	Misto	
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RUM con 2 OC contatto Plug-in relay RE48 con 2 OC contatto Plug-in relay RE48 con 1 C/O + 1 C/O contatto	
Forma del pin	Cilindrico	<u> </u>
Nome dispositivo	RUZ	
Vendita quantità indivisibile	10	

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A	
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V	
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3,5 viti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)	
Simbologia	CE	
Larghezza	38 mm	
Peso prodotto	0,054 kg	

Ambiente

Connessioni - morsetti	Connettore, 1 x 0,251 x 2,5 mm² (AWG 22AWG 14) flessibile con estremità cavo	7
	Connettore, 2 x 0,252 x 1 mm² (AWG 22AWG 17) flessibile con estremità cavo	5
	Connettore, 1 x 0,51 x 2,5 mm² (AWG 20AWG 14) solido senza estremità cavo	Š
	Connettore, 2 x 0,52 x 1,5 mm² (AWG 20AWG 16) solido senza estremità cavo	-

Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	UL CSA
Temperatura di stoccaggio	-4085 °C
Temperatura ambiente operativa	-4055 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE	
Num.Unità in pkg.	1	
Peso imballo (Kg)	0,005 kg	
Altezza imballo 1	8,4 mm	
Larghezza imballo 1	8,6 mm	
Lunghezza imballo 1	14,6 mm	
Tipo unità imballo 2	BB1	
Numero unità imballo 2	10	
Peso imballo 2	629 g	
Altezza imballo 2	8,4 cm	
Larghezza imballo 2	8,6 cm	
Lunghezza imballo 2	14,6 cm	
Altezza imballo 3	30 cm	

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Informazioni esenzioni RoHS	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

Contractual warranty

Contractidal Warranty		
Garanzia	18 months	

Scheda dati Disegni dimensionali

RUZC2M

Socket

Socket a 8 pin





